

Especificaciones Técnicas

Resumen de Especificaciones Bullet R2 Pro

- **Capacidad de tueste:** Máximo 1200g, Mínimo 200g
- **Tiempo mínimo de tueste:** 1 kg hasta primer crack en 6 minutos
- **Consumo eléctrico:** 2300W
- **Fase:** Monofásico
- **Corriente:** 12A
- **Voltaje de entrada:** 200-240V / 50Hz-60Hz
- **Temperatura máxima del grano:** 245°C
- **Temperatura ambiente recomendada (máx.):** 10-30°C
- **Unidades de temperatura:** °C o °F
- **Interfaz con computadora:** USB Tipo-C
- **Tambor:** Tambor sólido de acero al carbono de 5.9L, con múltiples paletas
- **Calentamiento del tambor:** 14 niveles. Calentamiento directo por inducción patentado
- **Ventilador de extracción:** 12 niveles
- **Carga de granos:** Manual
- **Expulsión de granos:** Manual
- **Bandeja de enfriamiento:** Desmontable, con ventilador activo
- **Colector de cáscara:** Desmontable
- **Tipo de enchufe:** AU / EU / KR / US / JP / UK
- **Dimensiones:**
 - L603.3 mm x 325.1 mm x H457.8 mm
 - L872.8 mm incluyendo la bandeja de enfriamiento Pro y el pico para bolsa de café
 - H463.8 mm incluyendo las patas de soporte
- **Dimensiones de envío (tostadora):** L630 mm x W360 mm x H480 mm
- **Peso: Tostadora:** 16 kg (Peso con embalaje: 21 kg)
- **Garantía:** 2 años
- **País de origen:** Taiwán (Diseñada en Dinamarca)

Resumen de Especificaciones Bullet R2

- **Capacidad de tueste:** Máximo 1000g, Mínimo 200g
- **Tiempo mínimo de tueste:** 1 kg hasta el primer crack en 7-9 minutos
- **Consumo eléctrico:** 1700W
- **Fase:** Monofásico
- **Corriente:** 15A a 120V / 8A a 230V
- **Voltaje de entrada:** 110V-120V y 200V-240V / 50Hz-60Hz
- **Temperatura máxima del grano:** 245°C
- **Temperatura ambiente recomendada (máx.):** 10-30°C
- **Unidades de temperatura:** °C o °F
- **Interfaz con computadora:** USB Tipo-C
- **Tambor:** Tambor sólido de acero al carbono de 5.9L, con múltiples paletas

- **Calentamiento del tambor:** 10 niveles. Calentamiento directo por inducción patentado
- **Ventilador de extracción:** 12 niveles
- **Carga de granos:** Manual
- **Expulsión de granos:** Manual
- **Bandeja de enfriamiento:** Desmontable, con ventilador activo
- **Colector de cáscara:** Desmontable
- **Tipo de enchufe:** AU / EU / KR / US / JP / UK
- **Dimensiones:**
 - L603.3 mm x W325.1 mm x H445.6 mm
 - L750 mm incluyendo la bandeja de enfriamiento de granos
- **Dimensiones de envío:** L630 mm x W360 mm x H480 mm
- **Peso: Tostadora:** 16 kg (Peso con embalaje: 21 kg)
- **Garantía:** 2 años
- **País de origen:** Taiwán (Diseñada en Dinamarca)